

Izdelek / Product / Termék: **TAKRIL**



IZJAVA O LASTNOSTIH
DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Št. / No. 001/17-TKL

- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of product / A terméktípus egyedi azonosító kódja:**
08.01.01
- Predvidena uporaba / Intended use / Rendeltetésszerű használat:**
Disperzijska barva za dekorativno zaščito betonskih površin in drugih s cementum vezanih podlag, primerna za zaščito proti prodiranju snovi (Princip 1 po EN 1504-9), za nadziranje vlage (Princip 2 po EN 1504-9), in povečanje elekropornosti (Princip 8 po EN 1504-9) / Dispersion paint made on the basis of polymeric binders for decorative protection of concrete surfaces and other surfaces bound by cement, suitable for protection against ingress (Principle 1, EN 1504-9), for moisture control (Principle 2, EN 1504-9) and for increasing resistivity (Principle 8, EN 1504-9) / Diszperziós festék betonfelületek és egyéb cementkötésű felületek dekoratív védelmére, behatolással szembeni védelmére (EN 1504-9 1. elv), nedvességtartalom szabályozására (EN 1504-9 2. elv), és az elektromos ellenállás növelésére (EN 1504-9 8. elv)
- Proizvajalec / Manufacturer / A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:**

JUB d.o.o.	Forgalmazó:
Dol pri Ljubljani 28	JUB Kft.
SI-1262 Dol pri Ljubljani	9500 Celldömölk
Slovenia	Sági u.218.
www.jub.eu	www.jub.hu
- Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti / System of AVCP / Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:**

Sistem 4 / System 4 / 4 rendszer
- Tehnična specifikacija / Technical specification / A harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

EN 1504-2



6. Navedene lastnosti / Declared performance / A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Bistvene značilnosti / Characteristic / Alapvető tulajdonságok	Lastnost / Declaration / Teljesítmény	Standard / Norm / Szabvány szerinti vizsgálat	Standard / Norm / Harmonizált műszaki előírás
CO ₂ prepusnost μ (-) pri debelini 80 μm / CO ₂ permeability μ (-) at thickness 80 μm / CO ₂ μ (-) áteresztés 80 μm mellett	152x 10 ⁶	EN 1062-6	EN 1504-2:2004
Relativna difuzijska upornost CO ₂ Sd (m) / CO ₂ diffusion-resistance value Sd (m) / CO ₂ relatív diffúziós ellenállás	116	EN 1062-6	
Prepusnost za vodno paro / Permeability for water vapour / Páraáteresztő képesség	Razred 2 (srednja) / Class 2 (medium) / 2. osztály (közepes)	EN ISO 7783-2:1999	
Relativna difuzijska upornost vodni pari Sd (m) pri debelini premaza 95 μm / Water vapour diffusion-resistance value Sd (m) at 95 μm / Relatív páradiffúziós ellenállás Sd (m), 95 μm festékréteg vastagságnál	0,24	EN ISO 7783-2:1999	
Kapilarna vodovpojnost / Capillary water absorbtion / Kapilláris vízfelvétel	Razred 3 (nizka) / Class 3 (low) / 3. osztály (alacsony)	EN ISO 1062-3:1999	
Kapilarna vodovpojnost W (kg/m ² h ^{0,6}) / Capillary water absorbtion W (kg/m ² h ^{0,6}) / Kapilláris vízáteresztő képesség W (kg/m ² h ^{0,6})	0,022	EN ISO 1062-3:1999	
Določanje toplotne združljivosti za zunanjo uporabo brez uporabe soli – Vizualna ocena / Thermal compatibility for external use (without salt immersion) Visual assessment / Kültéri alkalmazás mellett, hő kompatibilitás ellenőrzése só hozzáadása nélkül. Vizuális értékelés	Ustreza / comply / megfelel	EN 1542:2000 EN 13687-3:2002	
Določanje toplotne združljivosti za zunanjo uporabo brez uporabe soli – Oprijem pred staranjem MPa / Thermal compatibility for external use (without salt immersion) Adhesion before aging MPa / Kültéri alkalmazás mellett, hő kompatibilitás ellenőrzése só hozzáadása nélkül. Tapadás öregítés előtt MPa	≥1,0	EN 1542:2000 EN 13687-3:2002	



Določanje toplotne združljivosti za zunanjo uporabo brez uporabe soli – Oprijem po staranju MPa / Thermal compatibility for external use (without salt immersion) Adhesion after aging MPa / Kültéri alkalmazás mellett, hő kompatibilitás ellenőrzése só hozzáadása nélkül. Tapadás öregítés után MPa	≥1,0	EN 1542:2000 EN 13687-3:2002	EN 1504-2:2004
Določanje toplotne združljivosti za zunanjo uporabo z vplivom soli – Vizualna ocena / Thermal compatibility for external use (with salt immersion) Visual assessment / Kültéri alkalmazás mellett, hő kompatibilitás ellenőrzése só hozzáadásával. Vizuális értékelés	Ustreza / comply / megfelel	EN 1542:2000 EN 13687-1:2002 EN 13687-2:2002	
Določanje toplotne združljivosti za zunanjo uporabo z vplivom soli – Oprijem pred staranju MPa / Thermal compatibility for external use (with salt immersion) Adhesion before aging MPa / Kültéri alkalmazás mellett, hő kompatibilitás ellenőrzése só hozzáadásával. Tapadás öregítés előtt MPa	≥1,0	EN 1542:2000 EN 13687-1:2002 EN 13687-2:2002	
Določanje toplotne združljivosti za zunanjo uporabo z vplivom soli – Oprijem po staranju MPa / Thermal compatibility for external use (with salt immersion) Adhesion after aging MPa / Kültéri alkalmazás mellett, hő kompatibilitás ellenőrzése só hozzáadásával. Tapadás öregítés után MPa	≥1,0	EN 1542:2000 EN 13687-1:2002 EN 13687-2:2002	
Določanje toplotne združljivosti za zunanjo uporabo z vplivom soli z izravnalno maso JUBOLIN – Vizualna ocena / Thermal compatibility for external use (with salt immersion), with the levelling compound JUBOLIN. Visual assessment / Kültéri alkalmazás mellett, hő kompatibilitás ellenőrzése só hozzáadásával, JUBOLIN felületkiegyenlítő használatával. Vizuális értékelés	Ustreza / comply / megfelel	EN 1542:2000 EN 13687-1:2002 EN 13687-2:2002	



Določanje toplotne združljivosti za zunanjo uporabo z vplivom soli z izravnalno maso JUBOLIN – Oprijem pred staranjem MPa / Thermal compatibility for external use (with salt immersion), with the levelling compound JUBOLIN. Adhesion before aging MPa / Kültéri alkalmazás mellett, hő kompatibilitás ellenőrzése só hozzáadásával, Tapadás öregítés előtt MPa	$\geq 1,0$	EN 1542:2000 EN 13687-1:2002 EN 13687-2:2002	EN 1504-2:2004
Določanje toplotne združljivosti za zunanjo uporabo z vplivom soli z izravnalno maso JUBOLIN – Oprijem po staranjem MPa / Thermal compatibility for external use (with salt immersion), with the levelling compound JUBOLIN. Adhesion after aging MPa / Kültéri alkalmazás mellett, hő kompatibilitás ellenőrzése só hozzáadásával, JUBOLIN felületkiegyenlítő használatával. Tapadás öregítés után MPa	$\geq 1,0$	EN 1542:2000 EN 13687-1:2002 EN 13687-2:2002	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 5. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek, és egyben összhangban van az (EU) No 305/2011 rendeletével, melyre a fent megjelölt gyártó teljes felelősséget vállal.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Podpisal za in v imenu proizvajalca / Signed for and on behalf of the manufacturer by / A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:

Dol pri Ljubljani, 2017. október 11.


Danijel Lisičić,
 Vodja razvojnega področja / R&D manager

JUB d.o.o.
 Dol pri Ljubljani 28
 SI-1212 Dol pri Ljubljani, Slovenija





1404

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI – 1262 Dol pri Ljubljani
17

Identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 08-01-01
Številka izjave o lastnostih: 001/17-TKL

EN 1504-2:2004

Disperzijska barva za zaščito betonskih površin

Prepustnost za CO ₂ μ (-)	152x 10 ⁶
Relativna difuzijska upornost CO ₂ Sd (m)	116
Prepustnost za vodno paro pri 80 μ m	Razred II
Relativna difuzijska upornost vodni pari Sd (m) pri debelini premaza 95 μ m	0,24
Kapilarna vodovpojnost	Razred III
Kapilarna vodoprepustnost w ₂₄ (kg/m ² h ^{0,5})	0,022
Določanje toplotne združljivostiza zunanjo uporabo brez uporabe soli -vizualna ocena	ustreza
Določanje toplotne združljivostiza zunanjo uporabo brez uporabe soli - oprijem pred staranjem MPa	≥1,0
Določanje toplotne združljivostiza zunanjo uporabo brez uporabe soli - oprijem pred staranjem MPa	≥1,0
Določanje toplotne združljivostiza zunanjo uporabo z vplivom soli - vizualna ocena	ustreza
Določanje toplotne združljivostiza zunanjo uporabo z vplivom soli - oprijem pred staranjem MPa	≥1,0
Določanje toplotne združljivostiza zunanjo uporabo z vplivom soli - oprijem po staranju MPa	≥1,0
Določanje toplotne združljivostiza zunanjo uporabo z vplivom soli z izravnalno maso JUBOLIN F Vizualna ocena	ustreza
Določanje toplotne združljivostiza zunanjo uporabo z vplivom soli Z izravnalno maso JUBOLIN F Oprijem pred staranjem MPa	≥1,0
Določanje toplotne združljivostiza zunanjo uporabo z vplivom soli z izravnalno maso JUBOLIN F Oprijem po staranju MPa	≥1,0

