



SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Oldal: 1/1
Kiadás dátuma: 28. 09. 2010
Visszavonásig érvényes
Nyilatkozat azonosító
száma: 0303/20100928

1.	<p>KERESKEDLMI MEGNEVEZÉS JUPOL BRILJANT Hófehér beltéri festék (JUPOL BRILJANT Visoko pokrivna notranja zidna barva)</p>
1.2.	<p>FORGALMAZÓ: JUB Kft. 9500 Celldömölk, Sági út 218. Tel.: 06/95-525-720 Fax.: 06/95-525-719 E-mail: jub@jub.hu; Web: www.jub.hu</p>
2.	<p>FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Beltéri fal- és mennyezetfesték.</p>
3.	<p>ÖSSZETÉTEL Polimerek, töltő- és adalékanyagok, pigmentek víz-diszperzióján alapuló diszperziós festék.</p>
4.	<p>FIZIKAI ÉS VEGYI TULAJDONSÁGOK</p> <p>4.1. MEGJELENÉSI FORMA: passztaszzerű 4.2. SZÍN: fehér, színezés színekártya szerint 4.3. SÚRÚSÉG (kg/dm³/20oC): cca. 1,53 4.4. pH (20oC): 9,0 – 10,5 4.5. GYULÉKONYSÁG: / 4.6. SZÁRAZANYAG-TARTALOM (%): 62 – 66 4.7. SZÁRAZ FILMRÉTEG VASTAGSÁGA (µm): cca. 100 4.8. PÁRAÁTERESZTŐ KÉPESSÉG µ (-): µ <285 4.9. Sd(m) ÉRTÉK d=100µm: Sd <0,03 1. osztály (magas páraáteresztő képesség) SIST EN ISO 7783-2 4.10. TAPADÓSZILÁRDSÁG 28 NAP UTÁN: >0,35 N/mm² (alap : vakolat 2:1:9) 4.11. VIZES DÖRZSÖLÉSSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG (EN 13 300): ellenálló. 4.12. VOC : max. 1,0 g/l</p>
5.	<p>BIZTONSÁGI ADATLAP Az EU 1999/45/EC irányelveinek kritériumai alapján a termék nem tartozik a veszélyes készítmények közé.</p>
6.	<p>A TERMÉK BEVIZSGÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEK FPL Stuttgart, jelentése AT 045a/05, 01 07. 2005 TÜV - Sud München, Tanúsítvány: TM - 07/100917-1, 2010/09/17: ellenőrizni károsanyag-tartalmat és ellenőrzött termelési</p>
	
7.	<p>Kijelentjük, hogy a termék tulajdonságai megfelelnek a termékspecifikáció követelményeinek. Jelen dokumentum célja annak a bizonyítása, hogy a termék minősége összhangban van a meghatározott követelményekkel. A 4. pontba foglalt tulajdonságok lényeges változása esetében új bizonylat kerül kibocsátásra.</p> <p>Felelős személy: Research and Development Coordination Manager Damjan Saksida, B.Sc.Chem.Technology</p> <p style="text-align: center;"></p>
	