

MŰSZAKI ADATLAP 09.01.02-HUN SZÍNEZŐ ANYAG

DIPI SUPERCOLOR

Tinta - beltéri festékek színezésére

1. Leírás, alkalmazás

A DIPI SUPERCOLOR a JUPOL CLASSIC, JUPOL GOLD és a hozzá hasonló beltéri diszperziós falfestékek pasztell árnyalatig történő színezésére alkalmas folyékony anyag, Jó minőségű szerves és szerves pigmentekből készül, 13 színárnyalatban áll rendelkezésre.

2. Kiszerezés, színárnyalatok

100 ml-es flakon:

- sárga (05), narancs (15), okker (45), barna (55), vörös (25), zöld (75), kék (85), fekete (95), lila (35), pisztácia (70), ciklámen (30), tejeskávész (50), korall (20)

3. Műszaki adatok

sűrűség (kg/dm ³)	1,00 – 1,19
pH	8,0 – 9,0

4. Használati útmutató

A flakont alaposan összerázzuk, ezután a kívánt anyagmennyiséget kézzel vagy elektromos keverővel belekeverjük a diszperziós festékbe (15 l fehér festékhez max. 750 ml-t). Ha a kívánt színárnyalat elkészítéséhez többféle tónusú DIPI SUPERCOLOR-t használunk, a feltüntetett korlátozás az alkalmazott színezőanyag együttes mennyiségére vonatkozik, a hozzáadott tónusok közötti arány tekintetében nincs korlátozás.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

A maradék színezőanyagot jól lezárt csomagolásban őrizzük meg e későbbi felhasználás céljára.

5. Munkavédelem

A termék helyes kezelésével, az egyéni védőeszközök használatával, a hulladékkezeléssel, az eszközök tisztításával, az elsősegélynyújtási intézkedésekkel, figyelmeztető jelzésekkel és figyelmeztető H és P mondataival, a veszélyt meghatározó piktogramokkal, bárcákkal és ábrákkal, a veszélyességi nyilatkozatokkal és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további utasításokat a termék biztonsági adatlapjában találhat, amelyet megtalál a JUB weboldalán, vagy elkérheti azt közvetlenül a gyártól vagy a termék forgalmazójától. A termék használatakor, mindig tartsa be az építőiparban idevonatkozó, homlokzati hőszigetelő és vakoló munkálatok általános biztonsági utasításait és előírásait!

6. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 36 hónap.

7. Minőségellenőrzés

A termék minőségi jellemzőit a belső termelési specifikáció és a szlovén, európai és egyéb szabványok határozzák meg. A meghatározott vagy előírt minőségi szintnek való megfelelést saját laboratóriumainkban folyamatosan, egyéb hazai és külföldi független szakmai intézményekben pedig időszakonként ellenőrizzük, valamint a minőség ellenőrzését a JUB által már évekkorábban bevezetett átfogó minőségellenőrzési rendszer, az ISO 9001 is biztosítja. A termék előállításánál szigorúan betartjuk a szlovén és az európai környezetvédelmi, valamint a munkaegészségügyi és



munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanúsítványokkal igazolunk.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: **TRC-049/17-pek**, 2017.06.27.

JUB Kft.

Sági u. 218.
9500 Celldömölk
Magyarország
T: +36 95 525 720
E: info@jub.hu
www.jub.eu



A termék ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 tanúsítvánnyal rendelkező gyárban kerül előállításra

