

JUBIN Metal 3in1 - Gyorsan száradó korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben

A JUBIN Metal 3 in 1 egy gyorsan száradó zománCFesték, amely korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben. A bevonat kiváló minőségű korróziógátló pigmenteket és speciális adalékanyagokat tartalmaz, amelyek megkötik, illetve megakadályozzák a rozsdá kialakulását és annak továbbfejlődését fémfelületeken. Ennek köszönhetően lehetséges a zománc közvetlen felhordása a fémfelületekre külön alapozás nélkül. **Felhasználható:** Fémből, vasból készült felületek védelmére és dekorálására bel- és kültéri felületeken. **Felhordás:** Mechanikus úton távolítsa el a felületi rozsdaréteget és a régi festékek rosszul tapadó maradványait, zsírtalanítsa és tisztítsa meg az alapfelületet. A száraz, tiszta, gyengén tapadó részektől, portól, zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes felületre hordjuk fel a festéket ecsettel, hengerrel vagy szórással, két rétegben. A második réteget a még nedves rétegre (nedvest a nedvesre eljárás), de legkésőbb az első réteg felfestését követő 2 órával kell felvinni. A szerszámokat közvetlenül használat után alaposan tisztítsa meg JUBIN Nitro cleaner segítségével. **Felhordási hőmérséklet:** +10°C és +35°C között. **Festendő felület hőmérséklete:** min. 3°C-kal harmatpont felett. További utasításokat a termék műszaki adatlapjában talál. **Hígítás:** JUBIN Nitro Cleaner: max. 10% szórás esetén, max. 5% ecsettel történő felhordás esetén. **Tárolás és szállítás:** +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, zárt, sértetlen csomagolásban. **Minőségét megőrzi:** a gyártástól számítva legalább 36 hónap, a gyártás időpontját lásd a csomagoláson (nap/hó/év). Használat előtt alaposan olvassa el a műszaki és biztonsági adatlapot. **Hulladékkezelés:** A csomagolás és a megmaradt festékanyag újrahasznosítását illető kiegészítő információkért, kérjük nézze meg a termék műszaki vagy biztonsági adatlapját. **Munkavédelem:** A termék beépítésekor az építési, homlokzati és festési munkálatok védelmére vonatkozó utasításokat és előírásokat, a biztonsági adatlapon szereplő információkat be kell tartani.

JUBIN Metal 3 in 1 Antik - Korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben, amely régi kovácsoltvas hatását kelti

A JUBIN Metal 3 in 1 Antik zománCFesték, egy korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben, amely régi kovácsoltvas hatását kelti. A bevonat kiváló minőségű korróziógátló pigmenteket és speciális adalékanyagokat tartalmaz, amelyek megkötik, illetve megakadályozzák a rozsdá kialakulását és annak továbbfejlődését. Ennek köszönhetően lehetséges a zománc közvetlen felhordása a fémfelületekre külön alapozás nélkül. **Felhasználható:** Fémből, vasból készült felületek védelmére és dekorálására szolgál bel- és kültéri felületeken. **Felhordás:** Mechanikus úton távolítsa el a felületi rozsdaréteget és a régi festékek rosszul tapadó maradványait, zsírtalanítsa és tisztítsa meg az alapfelületet. A száraz, tiszta, gyengén tapadó részektől, portól, zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes felületre hordjuk fel a festéket ecsettel, hengerrel vagy szórással, két rétegben. A második réteget a még nedves rétegre (nedvest a nedvesre eljárás), de legkésőbb az első réteg felfestését követő 2 órával kell felvinni. A szerszámokat közvetlenül használat után alaposan tisztítsa meg JUBIN Cleaner segítségével. **Felhordási hőmérséklet:** +10°C és +35°C között. **Festendő felület hőmérséklete:** min. 3°C-kal harmatpont felett. További utasításokat a termék műszaki adatlapjában talál. **Hígítás:** JUBIN Cleaner: max. 10% szórás esetén, max. 5% ecsettel történő felhordás esetén. **Tárolás és szállítás:** +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, zárt, sértetlen csomagolásban. **Minőségét megőrzi:** a gyártástól számítva legalább 36 hónap, a gyártás időpontját lásd a csomagoláson (nap/hó/év). Használat előtt alaposan olvassa el a műszaki és biztonsági adatlapot. **Hulladékkezelés:** A csomagolás és a megmaradt festékanyag újrahasznosítását illető kiegészítő információkért, kérjük nézze meg a termék műszaki vagy biztonsági adatlapját. **Munkavédelem:** A termék beépítésekor az építési, homlokzati és festési munkálatok védelmére vonatkozó utasításokat és előírásokat, a biztonsági adatlapon szereplő információkat be kell tartani.