














Útmutató

- A JUBIZOL rendszer megfelel az épület külső falainak hatékony hőszigetelése által támasztott követelményeknek, védi a homlokzatfelületet a légköri hatásokkal szemben, valamint lehetővé teszi az épület esztétikus külső megjelenésének megvalósítását.
- Azon kevés gyártó közé tartozunk, akik a homlokzati rendszer minden létfonosságú részét magunk gyártjuk. Ily módon magas színvonalú és optimális termék kombinációt biztosítunk a homlokzatvédő rendszereinkkel, amit több mint 15 európai ország vásárlói is megerősítenek.

Dekorációs vakolatok

							
Megnevezés	JUBIZOL Nano finish	JUBIZOL Aerogel finish	JUBIZOL Silicone finish	JUBIZOL Silicone finish XS	JUBIZOL CarbonStrong finish	JUBIZOL Unixil finish	JUBIZOL Unixil finish winter
Alkalmazás	Öntisztuló szilikonos simított vakolat.	Kiváló védelem a legkifinomultabb szigetelésű JUBIZOL homlokzati rendszerhez.	A homlokzatfelület kiváló és tartós védelme.	Tartós és gazdaságos védelmet nyújtó szilikonos vakolat.	Időjárási hatásoknak és mechanikus sérüléseknek jobban kitett felületek tartós, megerősített védelme.	Sziloxános simított vakolat a tartós színnyalatokért.	Sziloxános simított vakolat téli körülmények közötti felhasználásra.
Vízszűrő képesség	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Szennyeződésnek való ellenállás	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Páraáteresztő képesség	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Színválaszték	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Tartósság	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Textúrák és struktúrák	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5
Alkalmazható szigetelőanyagok	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Oldal	95	96	97/98	98	101	102	102

Dekorációs vakolatok

						
Megnevezés	JUBIZOL Acryl finish	JUBIZOL Acryl finish X	JUBIZOL Trend finish	JUBIZOL Finish S 1.0	JUBIZOL Silicate finish	JUBIZOL Kulirplast 1.8, 1.8 premium
Alkalmazás	Leggyakrabban használt akril vakolat.	Tartós és gazdaságos védelmet nyújtó akril vakolat.	Sziloxános vakolat kivételesen tartós szintartóssággal és hosszan tartó védelemmel.	Dekorációs sziloxános vakolat.	Kitűnő páraáteresztő képességű szilikátos dekorációs vakolat.	Dekorációs simított vakolat színezett kvarcgranulátumból.
Vízszűrő képesség	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Szennyeződésnek való ellenállás	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Páraáteresztő képesség	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Színválaszték	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Tartósság	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Textúrák és struktúrák	S 1.5 / S 2.0 / S 2.5 / T 2.0 / T 2.5	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	1.8
Alkalmazható szigetelőanyagok	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Oldal	99	100	103	104	105	106/107

Ragasztók és ragasztóhabarcok

					
Megnevezés	JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Ragasztóhabarc	JUBIZOL Winter ragasztóhabarc
Alkalmazás	Könnyű ragasztóhabarc ragasztáshoz és alapvakolat készítéséhez nagyobb kiadósággal és vastagabb alkalmazás lehetőségével.	Mikroerősítéssel, a jégeső ütéseivel szemben ellenálló ragasztóhabarc ragasztáshoz és alapvakolat készítéséhez.	Kiváló páraáteresztő képességű ragasztóhabarc ragasztáshoz és alapvakolat készítéséhez.	Kiváló ragasztóhabarc ragasztáshoz és alapvakolat készítéséhez, többcéli felhasználásra.	Gyorsan száradó ragasztóhabarc téli körülmények közötti felhasználásra.
Tapadás az alapfelületre	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Ütésállóság	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Alkalmazási tulajdonságok	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Rugalmasság	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Alkalmazható szigetelőanyagok	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Oldal	111	112	112	113	113

Ragasztók és ragasztóhabarcok

				
Megnevezés	JUBIZOL EPS ragasztóhabarc	JUBIZOL Ragasztó	JUBIZOL Uniwool	JUBIZOL Base fix
Alkalmazás	A kivitelezők által leggyakrabban választott ragasztó szigetelőlapok ragasztásához és alapvakolat készítéséhez.	EPS és MW szigetelőlapok ragasztása bármilyen homlokzatfelületre.	Ragasztó MW, EPS és XPS hőszigetelőlemezek ragasztásához és alapvakolat készítéséhez.	Jó tapadású ragasztóhabarc ragasztáshoz és alapvakolat készítéséhez.
Tapadás az alapfelületre	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Ütésállóság	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Alkalmazási tulajdonságok	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Rugalmasság	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Alkalmazható szigetelőanyagok	EPS	EPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS
Oldal	114	115	115	116