

UPUTSTVO ZA UPOTREBU JUBOGLET classic 1-4

SRB/MNE

Opis i upotreba: Praškasta masa za ručno ili mašinsko fino izravnavanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina, a primenjiva je preko svih uobičajenih ravnih podloga (klasični krečno – cementni malteri, ne problematične betonske površine i gips-karton ploče). Idealna površina za unutrašnje boje tipa Jupol Classic.

Podloga: podloga treba da bude suva, čvrsta i čista-bez slabo vezanih delova. Pre prvog nanosa se obavezno stavlja osnovni premaz: AKRIL EMULZIJOM (ca. 100 g/m², razredimo je sa vodom u razmeri 1:1), glatke betonske, azbestnocementne i drvocementne površine sa JUKOLOM (ca. 250 ml/m²) ili VEZAKRILOM (ca. 300 ml/m²).

Priprema smese: Sadržaj vreće (25kg) uz konstantno mešanje dodamo u 9,0 – 9,5l vode (25kg). Mešamo u odgovarajućoj posudi ručno ili električnim mikserom da dobijemo homogenu pastoznu smesu bez grudvica. Sačekamo 10-15 min i ponovo je dobro razmešamo uz moguć dodatak vode.

Ovako pripremljena smesa je upotrebljiva najmanje 48 časova uz odgovarajuće skladištenje u skladu sa tehničkim uputstvom.

Ugradnja: Nerđajućom rostfrei gletericom ili pomoću mašine za nanos masa za izravnavanje u dva sloja sa međufaznim brušenjem finim brusnim papirom, pri čemu je debljina pojedinačnog sloja do 2mm.

Potrošnja: ~ 1 kg/m² u zavisnosti od vrste i hrapavosti podloge.

Uslovi ugradnje : temperatura vazduha i podloge : od +10⁰C do +35⁰C, rel.vl. < 80% RH,

Čišćenje alata : vodom, odmah nakon upotrebe.

Rok trajanja : 12 meseci u suvim i provetrenim prostorijama u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

Uklanjanje otpada : Neupotrebljenu suhu smešu treba sačuvati za eventualnu kasniju upotrebu. Neupotrebljive ostatke pomešati sa vodom i stvrdnute delove odložiti na deponiju građevinskih otpada (klasifikacioni broj otpada: **17 09 04**). Očišćena ambalaža može se reciklirati.

Detaljna uputstva su u našim tehničkim listovima.

Datum proizvodnje je utisnut mašinom za pakovanje na ambalaži